

## Füllstandmessung

geführtes Radar **MOLOS**  
**wave** **1**

Lot-Systeme **MOLOS**  
**bob** **2**

Visualisierung **MOLOS**  
**visu** **3**

Rotation **MOLOS**  
**roto** **4**

Membrane **MOLOS**  
**membran** **5**

## Füllstandanzeiger

Vibration **MOLOS**  
**vibro** **6**

Mikrowellen-Schranke **MOLOS**  
**barrier** **7**

Pendel **MOLOS**  
**pendu** **8**

Codierung **MOLOS**  
**code** **9**

## Schlauch-Kupplungen

Endschalter **MOLOS**  
**switch** **10**

Schwenkhebel **MOLOS**  
**swing** **11**

Schließsysteme **MOLOS**  
**lock** **12**

Überfüllsicherung **MOLOS**  
**safe** **13**

Silo-Füllarmatur **MOLOS**  
**safe** **14**

## Schüttgut Handling

Silo-Druckmessgerät **MOLOS**  
**pressdec** **15**

Mikrowelle-Durchfluss **MOLOS**  
**flow** **16**

Quetschventile **MOLOS**  
**valve** **17**

**MOLOS**  
lock



### Vorteile der absperrbaren Kupplungen:

- höhere Sicherheit
- robuster Schließmechanismus
- kein unbefugter Zugriff mehr möglich
- verschiedene Schließ-Systeme
- einfache Bedienung

## Schloss und Schließsysteme für Storz-Kupplungen.

(andere Kuppelsysteme auf Anfrage)

mit Zylinderschloss



mit handelsüblichem Vorhängeschloss

mit pneumatischer Verriegelung



## Auswahlliste

### Storz-Kupplungen mit Zylinderschloss

#### Schlauch-Kupplungen

##### Typ

KS-SZ052G038AL .....  
KS-SZ052U038AL .....

KS-SZ052G042AL .....  
KS-SZ052U042AL .....

**KS-SZ052G052AL** .....  
**KS-SZ052U052AL** .....

KS-SZ065G052AL .....  
KS-SZ065U052AL .....

KS-SZ065G065AL .....  
KS-SZ065U065AL .....

KS-SZ065G075AL .....  
KS-SZ065U075AL .....

KS-SZ075G075AL .....  
KS-SZ075U075AL .....

**KS-SZ075G080AL** .....  
**KS-SZ075U080AL** .....

KS-SZ090G090AL .....  
KS-SZ090U090AL .....

KS-SZ100G100AL .....  
KS-SZ100U100AL .....

KS-SZ110G100AL .....  
KS-SZ110U100AL .....

**KS-SZ110G110AL** .....  
**KS-SZ110U110AL** .....

#### Blind-Kupplungen

##### Typ

**KS-SZ052G-B-AL** .....  
**KS-SZ052U-B-AL** .....

KS-SZ065G-B-AL .....  
KS-SZ065U-B-AL .....

**KS-SZ075G-B-AL** .....  
**KS-SZ075U-B-AL** .....

KS-SZ090G-B-AL .....  
KS-SZ090U-B-AL .....

KS-SZ100G-B-AL .....  
KS-SZ100U-B-AL .....

**KS-SZ110G-B-AL** .....  
**KS-SZ110U-B-AL** .....

G = gleichschließend  
U = ungleichschließend

#### Kupplungen aus Aluminium-Legierung

fett = **Standard**  
\* = am Lager

weitere Größen ..... auf Anfrage

andere Werkstoffe ..... auf Anfrage

andere Ausführungen ..... auf Anfrage

### Vorhängeschloss, Bügelhöhe 80 mm

#### Schloss eingebaut in eine Storz-Fest- und Blindkupplung

**KS-VS080-GE** gleichschließend .....  
**KS-VS080-UE** ungleichschließend .....

#### Ersatzschloss

**KS-VS080-G** gleichschließend .....  
**KS-VS080-U** ungleichschließend .....

### pneumatische Verriegelung

#### Verriegelung eingebaut in eine Storz-Festkupplung

**KVPZ012-020MV-C5E** 24 V DC .....

Ersatzzylinder kompl. mit Magnetventil 24 V DC  
**K-PZ012-020MV-C5** .....

Wir liefern unsere Produkte und Dienstleistungen ausschließlich auf Basis unserer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die Sie unter [www.mollet.de](http://www.mollet.de) einsehen und herunter laden können.

Technische Änderungen vorbehalten.

